

VIVREAU Bottler

Fontaine à eau haute-performance



Poignée manuelle
Facile d'utilisation
pour vos équipes



• Débit de 3 L/min

Acier inoxydable

Bec dévissable

Lieux

- Salles de conférence
- Restaurants
- Événements
- Cuisines et cafétérias
- Bars

Bac collecteur

Relié à la vidange




Avantages

- Grands volumes d'eau fraîche plate et pétillante à la demande
- Technologie à banc de glace
- Capacité : 80 L/h ou 180 L/h




3 installations possibles

- À poser
- Sur socle
- À intégrer




VIVREAU Bottler

Fiche technique



Types d'eau	Bottler 101 Installation sur pied	Bottler 102 Installation sur pied (semi-intégré)	Bottler 103 Système de robinet	Bottler 104 Plan de travail	Bottler 105 Système de robinet
Fraiche plate			.		
Fraiche gazéifiée			.		
Spécifications					
Capacité de refroidissement	180 L/h			80 L/h	
S'intègre dans le meuble avec les dimensions suivantes (L x H x P)	-	-	700 x 800 x 600 mm	-	600 x 800 x 600 mm
Dimensions des éléments principaux (L x H x P)	595 x 850 x 590 mm (meuble bas) 180 x 490 x 220 mm (colonne de distribution) 595 x 1335 x 590 mm (total)	595 x 850 x 590 mm (System Cabinet) 180 x 490 x 220 mm (colonne de distribution)	380 x 668 x 420 mm (groupe froid) 170 x 380 x 350 mm (carbonateur) 180 x 490 x 220 mm (colonne de distribution)	370 x 540 x 496 mm	360 x 440 x 360 mm (groupe froid/carbonateur) 180 x 490 x 220 mm (colonne de distribution)
Hauteur de distribution sous bec	325 mm				
Poids des éléments principaux	74,5 kg (total) 2 kg (colonne de distribution)	74,5 kg (total) 2 kg (colonne de distribution)	50 kg (groupe froid) 13 kg (carbonateur) 2 kg (colonne de distribution)	33,8 kg	35,4 kg (groupe froid/carbonateur) 2 kg (colonne de distribution)
Débit maximal	3 L/min			2 L/min	
Consommation électrique maximale	690 W			565 W	
Références					
CE	1020686 Bottler 101-2-FS-0 CU GE	1021110 Bottler 102-2-FS-0 CU GE	1020687 Bottler 103-2-TS-0 CU GE	1021109 Bottler 104-2-CT-0 CU GE	1021111 Bottler 105-2-TS-0 CU GE



La qualité alimentaire des systèmes de filtration d'eau BRITA Professional est contrôlée et validée par des instituts indépendants. Les attestations ci-dessous s'appliquent à tous les matériaux en contact avec l'eau.

Pour plus d'informations :

BRITA France

52 boulevard de l'Yerres | Immeuble Carré Haussmann | 91030 EVRY CEDEX | FRANCE
Tel. +33 1 69 11 04 24 | pro-fontaines@brita-france.fr | www.brita.fr/fontaine-eau

Siège social BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel. +49 6128 746-0 | Fax +49 6128 746-5033 | info@brita.net | www.brita.de

Suisse: +41 41 932 42 50 | France: Tel. +33 1 69 11 04 24 | Suisse: info-dispenser@brita.net | France: pro-dispenser@brita-france.fr