

VIVREAU ViTap

Fontaine à eau design et multifonctionnelle

Avantages

- Variétés d'eaux aux choix : eau fraîche plate, eau fraîche pétillante, ou encore eau chaude
- Seul le robinet est visible, la partie technique est dissimulée dans le meuble

- Fonction eau chaude



Sécurité anti-brûlures
Pour une eau extra chaude (>90°C) en toute sécurité

Bec dévissable
Pour un nettoyage facile

Finition chromée

Bac collecteur
Relié à la vidange

BRITA®

Deux hauteurs

- ViTap (240 mm)
- ViTap Plus (340 mm)



• Jusqu'à 5 configurations possibles

Système anti-éclaboussures

Lieux

- Salles de pause
- Bar
- Cuisine
- Buffet / petit-déjeuner
- Salles de réunion
- Espace de remise en forme



VIVREAU ViTap

Fiche technique



Modèle	BRITA VIVREAU ViTap 301	BRITA VIVREAU ViTap 302	BRITA VIVREAU ViTap 303	BRITA VIVREAU ViTap 304	BRITA VIVREAU ViTap 305
Design / type	Robinet				
Type d'eau					
Plate fraîche	•	•		•	•
Pétillante		•			•
Chaude			•	•	•
Caractéristiques					
Capacité de refroidissement	60 L/h				
S'intègre dans le meuble avec les dimensions suivantes (L x H x P)	300 x 800 x 600 mm	500 x 800 x 600 mm	300 x 800 x 600 mm	600 x 800 x 600 mm	600 x 800 x 600 mm
Dimensions du groupe sous l'évier (L x H x P)	210 x 440 x 360 mm (groupe froid)	360 x 440 x 360 mm (groupe froid)	130 x 523 x 320 mm (chauffe-eau)	210 x 440 x 360 mm (groupe froid) 130 x 523 x 320 mm (chauffe-eau)	360 x 440 x 360 mm (groupe froid) 130 x 523 x 320 mm (chauffe-eau)
Dimension avec bac de récupération	ViTap standard: 138 x 325 x 165 mm ViTap Plus Upgrade Kit: 210 x 420 x 230 mm (order number: 1023678)				
Hauteur de distribution sous bec	ViTap standard: 240 mm ViTap Plus Upgrade Kit: 340 mm (order number: 1023678)				
Poids système	19 kg (groupe froid) 1.6 kg (robinet)	39 kg (groupe froid) 1.6 kg (robinet)	7.5 kg (chauffe-eau) 1.6 kg (robinet)	19 kg (groupe froid) 7.5 kg (chauffe-eau) 1.6 kg (robinet)	39 kg (groupe froid) 7.5 kg (chauffe-eau) 1.6 kg (robinet)
Consommation d'électricité maximale	240 W	520 W	2800 W	3040 W	3320 W
Débit de distribution maximal	2 L/min				
Caractéristiques eau chaude					
Capacité de distribution	3 tasses par minute à 95° C				
Capacité du réservoir d'eau chaude	4.5 L				
Références					
	1032393 ViTap 301-G-1-TS-0 CU GB	1032399 ViTap 302-G-2-TS-0 CU GB	1032407 ViTap 303-G-H-TS-0 CU GB	1032413 ViTap 304-G-1H-TS-0 CU GB	1032419 ViTap 305-G-2H-TS-0 CU GB



La qualité alimentaire des systèmes de filtration d'eau BRITA Professional est contrôlée et validée par des instituts interdépendants. Les attestations ci-dessous s'appliquent à tous les matériaux en contact avec l'eau.

Pour plus d'informations :

BRITA France

52 boulevard de l'Yerres | Immeuble Carré Haussmann | 91030 EVRY CEDEX | FRANCE
Tel. +33 1 69 11 04 24 | pro-fontaines@brita-france.fr | www.brita.fr/fontaine-eau

Siège social BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel. +49 6128 746-0 | Fax +49 6128 746-5033 | info@brita.net | www.brita.de

Suisse: +41 41 932 42 50 | France: Tel. +33 1 69 11 04 24 | Suisse: info-dispenser@brita.net | France: pro-dispenser@brita-france.fr