

Extra C-Tap

Distribue de l'eau froide et de l'eau chaude : un design au top et une technologie moderne pour les entreprises et dans la restauration.

- Un robinet élégant et épuré, les composants techniques disparaissent dans le meuble bas
- Cinq sortes d'eau : quatre pour l'eau froide et une pour l'eau chaude (p. ex. pour du thé)
- Filtration BRITA pour un goût optimal et moins de calcaire
- Faible consommation d'énergie, avec mode veille/nuit
- Deux capacités de chauffe-eau
- Fonction ThermalGate™ de série
- Technologie PureProtect de série pour tous les modèles avec eau froide
- Option HygienePlus pour les contraintes particulières en matière d'hygiène (seulement pour appareil avec eau pétillante/chaude)



Extra C-Tap

Distribue de l'eau froide et de l'eau chaude : un design au top et une technologie moderne.



ThermalGate™

Efficace contre la contamination rétrograde



PureProtect

Fonction autonettoyante intelligente (seulement pour les modèles avec eau froide)



Notre protection HygienePlus est conçue pour les environnements intransigeants sur l'hygiène et élimine impuretés et germes (en option sur les modèles eau pétillante + chaude)



Le dispositif **Easy Access Panel** en option crée un environnement inclusif accessible à toutes et tous. L'unité de commande peut se placer pour être facile à utiliser à faible hauteur.



Écran intuitif avec réglage du niveau de remplissage pour les verres ou les bouteilles

Protection contre les brûlures lors de la distribution d'eau chaude

La filtration CLARITY Protect préserve les minéraux dans l'eau et réduit la teneur en substances indésirables

Filtration PURITY C Dispenser pour réduire le calcaire avec l'eau chaude

Disponible comme appareil intégré

Bac collecteur avec raccordement direct aux eaux usées



Extra C-Tap



Caractéristiques techniques

Modèle	Extra C-Tap eau plate	Extra C-Tap eau plate + pétillante	Extra C-Tap eau plate + chaude	Extra C-Tap eau plate + pétillante + chaude	Easy Access Panel
Design / type	~ *	~ * : :	~ * (Appareil intégré) ()	~ * : :	Unité de commande
Sortes d'eau					Comme pour le modèle choisi
Fonctions hygiène	ThermalGate™ et PureProtect		ThermalGate™	ThermalGate™ et HygienePlus en option	
En l'absence de racc. aux eaux usées	Trop-plein en option				
Spécifications					
Capacité de réfrigération	85 l/h (20 à 100 utilisateurs)				
Capacité eau chaude			Chauffe-eau L : 20 l/h / chauffe-eau XL : 30 l/h		
Compatible avec les meubles bas de (l x H x P)	600 x 800 x 600 mm		800 x 800 x 600 mm		
Dimensions bloc réfrigérant et chauffe-eau (l x H x P)	Bloc réfrigérant : 272 x 490 x 473 mm		Bloc réfrigérant : 272 x 490 x 473 mm Chauffe-eau L : 230 x 415 x 234 mm / chauffe-eau XL : 230 x 670 x 234 mm		
Dimensions (l x H x P)	Robinet avec bac collecteur : 134 x 409 x 269 mm Hauteur de distribution sous bec : 330 mm				À plat : 80 x 7 x 80 Incliné : 80 x 67 x 80
Poids	Robinet : 1,9 kg / bloc réfrigérant : 38,5 kg		Robinet : 1,9 kg / bloc réfrigérant 38,5 kg Chauffe-eau L 7,8 kg / chauffe-eau XL : 11,3 kg		0,5 kg
Puissance absorbée max. bloc réfrigérant	540 W				
Puissance absorbée max. chauffe-eau	2,1 KW				
Débit max. eau plate	2 l/min				
Débit max. eau pétillante		1,6 l/min		1,6 l/min	
Débit max. eau chaude	Chauffe-eau L 1,6 l/min / chauffe-eau XL 1,9 l/min				
Volume de soutirage direct max. eau chaude (jusqu'à 95 °C)	Chauffe-eau L 1,8 l / chauffe-eau XL 6 l				
Référence					
	EXTRA-85-C1-TG	EXTRA-85-C2-TG	EXTRA-85-C1HM-TG EXTRA-85-C1HL-TG	EXTRA-85-C2HM-TG EXTRA-85-C2-HL-TG EXTRA-85-C2HM-HP EXTRA-85-C2HL-HP	EAP-02