

PURITY C Filterkop



Één filterkop concept voor vele toepassingen

De BRITA Professional filterkoppen vormen, met hun veelvuldige aansluit- en instellingsmogelijkheden, de basis voor het PURITY C filterpatronen assortiment.

Kies tussen een filterkop met een variabele bypass instelling van 0-70% of een filterkop met een vaste bypass instelling van 0 of 30% (telkens met een 3/8" of een John Guest aansluiting). Dit waarborgt de optimale waterkwaliteit voor elke toepassing (koffie- en espressomachines, vendingautomaten, combisteamers, bakovens en coolers).

De voordelen voor jou

- Filterkoppen in diverse uitvoeringen voor specifieke aanpassingen aan individuele eisen
- Zeer gemakkelijk in gebruik dankzij het snelwisselsysteem
- Innovatieve en veilige vergrendeling
- Wateringang en -uitgang aan dezelfde filterkopzijde voor ruimtebesparende inbouw
- Geïntegreerd spoel- en ontluchtingsventiel
- Eenvoudig voorspoelen en ontluchten
- Doorstroom van water mogelijk als het filterpatroon niet is geplaatst
- Snel en gemakkelijk filters vervangen zonder gereedschap.



Zoek je het juiste filter?

Download de gratis BRITA Professional Service Filter App om de juiste filterpatroon te selecteren en installatiehulp te krijgen.



Digitaliseer je waterfiltratie met BRITA iQ Meter

Met BRITA iQ technologie, krijg je real-time inzichten in je filterportfolio, verzekerd van volledige transparantie en volledige controle. Connectiviteit toevoegen aan je filtersystemen laat je filterwissels voorspellen en de planning van preventieve onderhoudswerkzaamheden optimaliseren.

Drie eenvoudige stappen voor geoptimaliseerd water



Spoelventiel met een handig schuifstelsel voor alle 0-70% filterkoppen

Te verkrijgen met G3/8" of JG 8mm aansluiting

Twee minuten voor uw nieuwe filterpatroon



Om het filterpatroon te verwijderen dient de vergrendeling worden geopend, dit om te ontluichten en de overdruk te elimineren. Verwijder vervolgens het filterpatroon uit de filterkop.

Het filterpatroon kan voor de verwijdering 90° in de wandhouder gedraaid. De beschermkap van het nieuwe filterpatroon verwijderen en de volgende vervangingsdatum in het datumvak van het filter patroon noteren.

Het filterpatroon verticaal in de filterkop plaatsen en de vergrendeling draaien tot hij merkbaar vastklikt. Het spoelventiel activeren en het waterfiltersysteem spoelen totdat het gefilterde water er zonder lucht bellen uitkomt. Dat is alles!

De levensmiddelenkwaliteit van BRITA Professional Waterfilterproducten wordt door onafhankelijke instituten getest en gecontroleerd.



* geldt voor alle materialen die in contact komen met water

PURITY C Filterkopkoppen		Bestel nummer			
Filterkop 0 % ¹ (G 3/8" JG 8)		1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20) 1002942 (Pack 1)*/297176 (Pack 20)			
Filterkop 30 % ² (G 3/8" JG 8)		1002952 (Pack 1)/297175 (Pack 20) 1002945 (Pack 1)*/297174 (Pack 20)			
Filterkop 0 - 70 % ³ (G 3/8" JG 8)		1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20) 1013636 (Pack 1)*/ 1013633 (Pack 20)			
Filterkop 0 - 3 C Steam ⁴ (G3/8")		1023325 (Pack 1)			
PURITY C Filterkop set III 0 - 70 % (Filterkop G 3/8", terugslagklep, CH-testkit, wandhouder)		1002937			
Accessories		Bestel nummer			
BRITA FlowMeter 10 - 100		1033041			
Terugslagklep G 3/8"		1000639 (Pack 3)			
Terugslagklep JG 8		292069 (Pack 1)*			
Artikelen	Diameter	Aansluiting	Lengte	Bestel nummers	
Aansluitslangen/ aansluitingen zonder boog	DN 13	3/4" - 3/4"	2.0 m	1007721	
	DN 8	3/4" - 3/8"	2.0 m	1007720	
	DN 8	3/4" - 3/4"	2.0 m	1007719	
	DN 8	3/4" - 3/4"	1.5 m	1007716	
	DN 8	3/8" - 3/8"	1.5 m	1007714	
	DN 8	3/4" - 3/8"	1.5 m	1007706	
Aansluitslangen/ aansluitingen met boog	DN 13	3/4" - 3/4" boog	2.0 m	1007725	
	DN 8	3/8" - 3/4" boog	1.5 m	1007724	
	DN 8	3/8" - 3/8" boog	1.5 m	1007722	
Bogen	-	3/4" boog	-	315648	
	-	3/8" boog	-	1007740	
Shut-off valves	-	1"	-	1007741	
	-	3/4"	-	1007743	
	-	3/8" with integrated backflow preventer	-	1007745	
Reduceerset	-	3/8" binnendraad - 3/4" buitendraad	-	1000898	
	-	3/4" binnendraad- 3/8" buitendraad	-	364600	
Toevoerslang DN 8 3/8"-3/8" met afsluitkraan		DN 8	3/8"binnendraad - 3/4" buitendraad	1.5 m	1007730
Toevoerslang DN 13 3/4"-1" met afsluitkraan		DN 13	3/4" - 1"	2.0 m	1007739
Slangenset I met afsluitkraan, 3/4" - 1"		DN 8	3/4" - 3/8" (2x)	2.0 m	1007732
Slangenset II met afsluitkraan, 3/4" - 1"		DN 8	3/4" - 3/4" (2x)	2.0 m	1007734
Slangenset III met afsluitkraan, 3/4" - 1"		DN 13	3/4" - 3/4" (1x met boog)	2.0 m	1007735
Toelichting		¹ Voor coolers ² Voor koffiezetmachines en vendingautomaten ³ Flexibel inzetbaar voor alle toepassingen ⁴ Exclusief te gebruiken in combinatie met een PURITY C Steam filterpatroon			

Als toevoerwater voor BRITA waterfi lters mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt

BRITA Recycling Programma

Duurzaamheidsdoelen zijn niet langer optioneel, maar essentieel voor organisaties.

Het BRITA Recyclingprogramma helpt je deze naadloos te integreren in de bestaande bedrijfsvoering door middel van een langdurig bewezen retouroplossing. Dit vermindert de interne afvalverwerking, maakt opslagruimte vrij en verlaagt kosten.

Geef je bedrijf een boost door gebruikte filterpatronen te retourneren voor recycling: www.brita.nl/recycling-professional

Neem voor meer informatie contact op met:

BRITA Benelux B.V.
High Tech Campus 5 | 5656 AE Eindhoven | Nederland
Tel.: +31 40 281 3959
binnendienst@brita.net | www.brita.nl | www.brita.be

Hoofdkantoor: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033