

Optimisation de l'eau pour votre café

Principaux domaines d'application:

- Machines à café
- Distributeurs automatiques

Grâce à sa composition idéale en minéraux, l'eau optimisée par le PURITY C Finest permet à chaque café de développer tous ses arômes pour un goût authentique de l'expresso ainsi qu'une crème d'une couleur et d'une texture parfaites. Les cartouches filtrantes PURITY C Finest réduisent la dureté totale de l'eau potable. Elles diminuent ainsi nettement le risque de dépôts calcaires dans l'appareil raccordé en aval.

Les avantages

- Goût authentique de l'expresso qui développe tous ses arômes
- Crème brun-doré dense et persistante
- Protection et cace des machines à café professionnelles contre les dépôts de gypse et de calcaire
- Réduction des substances altérant le goût et l'odeur
- Cartouche compatible avec toutes les têtes de la gamme PURITY C
- Système de remplacement simple et rapide
- Vanne de purge intégrée



Vous cherchez le bon filtre ?

Téléchargez gratuitement l'application
BRITA Professional Service Filter pour
identifier le filtre adapté à votre système.

Digitalisez votre filtration d'eau avec le compteur BRITA iQ Meter

Avec la technologie BRITA iQ, vous obtenez une visibilité en temps réel sur l'ensemble de votre parc de filtres, garantissant transparence et contrôle total.

La connectivité ajoutée à vos systèmes de filtration vous permet de prévoir les remplacements de filtres et d'optimiser votre service.



Technologie de filtration

- 1 Préfiltration
Le préfiltre retient les grosses particules.
- 2 Réduction de la dureté totale
La résine échangeuse d'ions réduit la dureté totale de l'eau et les dépôts de gypse et de calcaire.
- 3 Filtration par charbon actif
La totalité de l'eau, même l'eau du bypass, traverse un filtre de charbon actif. Ce dernier élimine les substances altérant le goût et l'odeur.
- 4 Filtration fine
Le processus de filtration se termine par une matrice filtrante qui retient les particules fines.




Schéma pour illustrer les étapes de la filtration. Schéma non contractuel.

Qualité et sécurité

Qualité de l'eau optimale
Qualité de l'eau optimale et constante : sans substances altérant le goût et l'arôme

Sécurité du produit maximale
Prévu pour un fonctionnement optimal et une utilisation sûre.

Facile à utiliser
Le fonctionnement est très simple.

La qualité alimentaire des produits BRITA Professional Filter est contrôlée et validée par des instituts indépendants.



* s'applique à tous les matériaux entrant en contact avec l'eau

PURITY C Finest	C150	C300	C500	C1100
Technologie	Adoucissement			
Capacité¹ pour une dureté totale de 10°dH et bypass réglé à 0%²	1,100 l	1,800 l	3,414 l	6,000 l
Pression en service max.	8.6 bar			
Température d'entrée de l'eau	4 - 30 °C			
Débit avec une perte de pression de 1 bar	145 l/h	140 l/h	140 l/h	150 l/h
Débit nominal	60 l/h		100 l/h	
Perte de pression au débit nominal	0.25 bar		0.5 bar	
Dimensions (l/p/h) tête de filtre et cartouche	117 / 104 / 419 mm	125 / 119 / 466 mm	144 / 144 / 557 mm	184 / 184 / 557 mm
Poids (sec/humide)	1.8 / 2.8 kg	2.8 / 4.2 kg	4.6 / 6.9 kg	7.7 / 12.5 kg
Raccords (entrée/sortie)	G 3/8" ou John Guest 8 mm			
Fonctionnement	vertical			
PURITY C Finest	Références			
Cartouche de rechange	1017517 (Pack 1) 1045856 (Pack 6)	1037320 (Pack 1)	1008830 (Pack 1)	1017518 (Pack 1)
Tête de filtre 0 %, G 3/8"	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20)			
Tête de filtre 0 %, JG 8	1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)			
Tête de filtre 0 - 70 %², G 3/8"	1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20)			
Tête de filtre 0 - 70 %², JG 8	1013636 (Pack 1)/1013633 (Pack 20)			
Kit tête de filtre PURITY C III 0-70%² (tête de filtre G3/8", clapet anti-retour, kit de test dur. carb., support mural)	1002937			
Accessoires	Références			
Débitmètre BRITA FlowMeter 10 - 100	1033041			
Test dureté totale	536754			
Clapet anti-retour G 3/8"	1000639 (Pack 3)			
Clapet anti-retour JG 8	292069 (Pack 1)			

Pour les flexibles et ensembles de flexibles adaptés de notre large gamme FlexConnect ainsi que d'autres accessoires, veuillez consulter nos tarifs.

Remarques	¹ Les capacités indiquées ont été testées et calculées sur la base de conditions d'utilisation et de fonctionnement courantes. Des facteurs externes (par ex. une eau brute de qualité variable et/ou le type de la machine) peuvent entraîner des variations par rapport aux valeurs indiquées. ² PURITY C Les cartouches PURITY C Finest doivent fonctionner avec un réglage du bypass à 0%.
-----------	--

A noter : Les cartouches PURITY C Finest filtrent la totalité de l'eau qui les traverse. La cartouche filtrante peut être utilisée avec des têtes de filtre à bypass fixe ou variable. Le bypass réglé le cas échéant dans la tête de filtre n'est pas pris en compte.
Seule de l'eau potable d'un point de vue réglementaire est autorisée pour l'alimentation des filtres à eau BRITA.

Programme de recyclage

Les objectifs de développement durable ne sont plus de simples souhaits, mais constituent désormais des indicateurs de performance clés pour les organisations.

Le programme de recyclage BRITA vous aide à les intégrer en toute transparence à vos opérations existantes grâce à des solutions de retour établies qui réduisent la gestion interne de vos déchets, libèrent de l'espace de stockage et contribuent à diminuer les coûts liés à l'élimination des déchets.

Pour en savoir plus sur le programme de recyclage : www.brita.fr/recyclage-professionnels

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

BRITA France SARL
52 boulevard de l'Yerres | 91030 EVRY Cedex | France
Tel.: +33 1 69 11 36-40 | Infopro@brita.net | www.brita.fr

BRITA Water Filter Systems Distributors Pty Ltd
Suite 2, Level 9, 123 Epping Road | Macquarie Park, NSW, 2113 | Australia
Tel.: +61 1300 955-021 | NZ: 0800 482-008
professional@brita.com.au | www.brita.com.au

Headquarters: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Germany
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net