

PURITY Clean/ Clean Extra



Optimisation de l'eau pour le lavage

Principaux domaines d'application:

- lave-verres
- lave-vaisselle

Le PURITY Clean réduit la dureté carbonatée de l'eau via une déminéralisation partielle. Il diminue ainsi nettement le risque de dépôts calcaires dans l'appareil raccordé en aval. Le PURITY Clean Extra déminéralise totalement l'eau. Outre la protection du lave-verres, il s'utilise là où une eau déminéralisée est nécessaire à une qualité de lavage irréprochable.



Application BRITA Professional Filter Service

L'application Filter Service est l'assistant qu'il vous faut. Cet outil unique et complet vous aide à déterminer le type et la taille de filtre en fonction de vos besoins précis. Il offre des conseils d'installation détaillés aux techniciens de maintenance, calcule la date de remplacement des cartouches, et réserve encore bien d'autres possibilités innovantes.

Téléchargez-la
gratuitement sur



ou rendez-vous sur <https://professional.brita.net/app>



Les avantages

- PURITY Clean : les verres, la vaisselle blanche et les couverts sont propres, sans aucune tache
- PURITY Clean Extra : les verres sont brillants, la vaisselle blanche éclatante et les couverts sans strie ou tache pour les plus hautes exigences, sans avoir à les essuyer
- Prévention des dépôts calcaires et frais de maintenance réduits
- Durée de vie de l'appareil prolongée
- Simplicité d'installation et de changement de cartouche
- Particulièrement adapté aux applications à eau chaude (jusqu'à 60°C)

Technique de filtration et coupe de la cartouche

- 1 Préfiltration**
La matière filtrante à l'entrée retient efficacement les grosses particules et permet, grâce à une répartition homogène de l'eau, d'exploiter la masse filtrante sur toute sa surface.
- 2 Réduction de la dureté carbonate**
La résine échangeuse d'ions réduit la dureté carbonate. Cela limite la formation de calcaire.
- 3 Réduction de la dureté permanente et des éléments non liés à la dureté (cations)**
- 4 Réduction des anions**
- 5 Filtration fine**
Le processus de filtration se termine par une matière filtrante qui retient les particules fines.




Schéma pour illustrer les différentes étapes de la filtration. Schéma non contractuel.

Qualité et sécurité

Qualité optimale de l'eau

Excellente qualité de l'eau, sans variation – sans substance olfactive ou gustative désagréable.

Sécurité maximale du produit

Pour un fonctionnement optimal et une utilisation sûre.

Utilisation simple

L'utilisation est ultra simple et ultra rapide.

La qualité alimentaire des produits de filtration d'eau BRITA Professional est contrôlée et validée par des instituts indépendants.

KTW
testé*

ACS
conform



*s'applique à tous les matériaux entrant en contact avec l'eau



	PURITY 1200 Clean	PURITY 1200 Clean Extra
Technologie	déminéralisation partielle	déminéralisation totale
Capacité ¹ avec une dureté carbonate de 10°dH (by-pass réglé à 0%)	12.000 l	-
Capacité ¹ avec une dureté totale de 10°dH (by-pass réglé à 0%)	-	5.000 l
Pression en service max.	6 bar	6 bar
Température d'entrée d'eau	4 - 60 °C	4 - 60 °C
Débit avec une perte de pression de 1 bar	850 l/h	850 l/h
Débit nominal	300 l/h	300 l/h
Perte de pression au débit nominal	0,45 bar	0,45 bar
Dimensions (hauteur / diamètre)	550 / 288 mm	550 / 288 mm
Poids (sec / humide)	18 / 24 kg	18 / 24 kg
Raccords (entrée / sortie)	G 1" / G 3 / 4"	G 1" / G 3 / 4"
Position de fonctionnement	horizontale ou verticale	horizontale ou verticale
	Références	
Nouveau filtre (système complet avec cartouche filtrante)	292083	1008200
Cartouche de rechange	315645	1008197
	Références	
Débitmètre BRITA FlowMeter 100 - 700	1033042	
Test dureté totale (pour PURITY 1200 Clean Extra)	536754	
Test dureté carbonate (pour PURITY 1200 Clean)	710800	

Pour les flexibles et ensembles de flexibles adaptés de notre large gamme FlexConnect ainsi que d'autres accessoires, veuillez consulter nos tarifs.

Valeurs indicatives recommandées pour l'utilisation de la déminéralisation totale (conductivité*)

	Déminéralisation partielle	Déminéralisation totale
	Conductivité*	
Verres	< 300 µS/cm	> 300 µS/cm
Argenterie	< 80 µS/cm	> 80 µS/cm
Vaisselle	conseillé	pas obligatoire

* Valeurs approximatives (pour une dureté carbonate de 0°dH)

Remarques	¹ Les capacités indiquées ont été testées et calculées sur la base de conditions d'utilisation et de fonctionnement courantes. Des facteurs externes (par exemple une eau brute de qualité variable et/ou le type de la machine) peuvent entraîner des variations par rapport aux valeurs indiquées.
-----------	---

Seule de l'eau potable d'un point de vue réglementaire est autorisée pour l'alimentation des filtres à eau BRITA.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

BRITA France SARL

52 boulevard de l'Yerres | 91030 EVRY Cedex | France
Tél.: +33 1 69 11 36-40 | infopro@brita-france.fr | www.brita.fr

BRITA Wasser-Filter-Systeme AG

Gassmatt 6 | 6025 Neudorf / LU | Suisse
Tél.: +41 41 932 42-30 | Fax: +41 41 932 42-31 | info-ppd@brita.net | www.brita.ch

BRITA GmbH | Pays-Bas, Belgique, Luxembourg

Kanaaldijk Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Pays-Bas
Tél.: +31 40281 39-59 | Fax: +31 40281 84-36 | info@brita.nl | www.brita.nl | www.brita.be

Siège social: BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Strasse 4 | 65232 Taunusstein | Allemagne
Tél.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033 | info@brita.net | www.brita.de

Programme de recyclage BRITA

La protection de l'environnement et le recyclage sont des éléments importants de la philosophie d'entreprise de BRITA. Nous sommes la première entreprise de notre secteur d'activité à avoir mis en place un programme de recyclage pour nos cartouches filtrantes et ce, dès 1992. Nous recyclons nos cartouches professionnelles et grand public dans notre unité de recyclage de Taunusstein. Selon la cartouche, entre 80 et 99% des composants réintègrent ainsi le circuit de valorisation.

